

# VÁLVULAS BALBOA S. R. L.

Fábrica Reparación y Venta de válvulas Industriales, Bridas y Afines



## ESCLUSAS SERIE 150 # (Altura del resalte: RF = 1.52 . RJ = 6.35)

Diámetro	NPS	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Extremos	RF A	165.1	178	190.5	203	229	254	267	292	330.2	355.6
	RJ A1	177.6	190.5	203.2	215.9	241.3	266.7	279.4	304.8	342.9	368.3
	BW A2	165.1	216	241.3	284	305	381	403	419	457	501
Bridas	φ Exterior	127	152	178	191	228.6	254	280	343	406	483
	RJ N°	R19	R22	R25	R29	R36	R40	R43	R48	R52	R56
	Esp. S/Resalte	12.6	14.3	16	17.5	22.3	22.3	23.9	26.9	28.6	30.2
Volante φ		200	200	200	230	250	250	300	350	400	450
Circ. de Agujeros		98.4	120.5	139.5	152.5	190.5	216	241.5	298.5	362	432
Cantidad		4	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Diam. de agujero		16	19	19	19	19	22	22	22	25	25
Diámetro	NPS	14"	16"	18"	20"	24"	--	--	--	--	--
	DN	350	400	450	500	600	--	--	--	--	--
Extremos	RF A	381	406	432	457	508	--	--	--	--	--
	RJ A1	393.7	419.1	444.5	469.9	520.7	--	--	--	--	--
	BW A2	572	610	660	711	813	--	--	--	--	--
Bridas	φ Exterior	533	597	635	698.5	813	--	--	--	--	--
	RJ N°	R59	R64	R68	R72	R76	--	--	--	--	--
	Esp. S/Resalte	33.4	35	38.1	41.4	46.2	--	--	--	--	--
Volante φ		560	660	710	760	860	--	--	--	--	--
Circ. de Agujeros		476	540	578	635	750	--	--	--	--	--
Cantidad		12	16	16	20	20	--	--	--	--	--
Diam. de agujero		29	29	32	32	35	--	--	--	--	--

## ESCLUSAS SERIE 300 # (Altura del resalte: RF = 1.52 , RJ = 7.9)

Diámetro	NPS	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Extremos	RF A	190.5	215.9	241.3	282.6	304.8	393.7	403.2	419.1	457.2	501.7
	RJ A1	203.2	231.8	257.2	298.5	320.7	406.2	419.1	435	473.1	517.6
	BW A2	190.5	215.9	241.3	282.6	304.8	393.7	403.2	419.1	457.2	501.7
Bridas	φ Exterior	155.4	165	190	210	254	280	318	381	445	521
	RJ N°	R20	R23	R26	R30	R37	R41	R45	R49	R53	R57
	Esp. S/Resalte	19	20.8	23.8	26.9	30.2	33.5	35	39.6	46.2	49.2
Volante φ		200	200	200	230	250	355	355	405	460	510
Circ. de Agujeros		114.3	127	149	168.5	200	234.9	270	330	387.5	451
Cantidad		4	8	8	8	8	8	12	12	16	16
Diam. de agujero		22	19	22	22	22	22	22	25	28	32
Diámetro	NPS	14"	16"	18"	20"	--	--	--	--	--	--
	DN	350	400	450	500	--	--	--	--	--	--
Extremos	RF A	762	838.2	914.4	990.6	--	--	--	--	--	--
	RJ A1	777.9	854.1	930.3	1009.7	--	--	--	--	--	--
	BW A2	762	838.2	914.4	990.6	--	--	--	--	--	--
Bridas	φ Exterior	584	648	711.2	774.7	--	--	--	--	--	--
	RJ N°	R61	R65	R69	R73	--	--	--	--	--	--
	Esp. S/Resalte	52.3	55.6	59	62	--	--	--	--	--	--
Volante φ		660	Accionamiento a engranajes				--	--	--	--	--
Circ. de Agujeros		514	571.5	628.6	685.8	--	--	--	--	--	--
Cantidad		20	20	24	24	--	--	--	--	--	--
Diam. de agujero		32	35	35	35	--	--	--	--	--	--