

VÁLVULAS BALBOA S. R. L.

Fábrica Reparación y Venta de válvulas Industriales, Bridas y Afines



ESCLUSAS SERIE 600 # (Altura del resalte: RF = 6.35 , RJ = 7.9)

Diámetro	NPS	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Extremos	RF A	--	292.1	330.2	355.6	431.8	--	558.8	660.4	787.4	838.2
	RJ A1	--	295.3	333.4	358.8	435	--	562	663.6	790.6	841.4
	BW A2	--	292.1	330.2	355.6	431.8	--	558.8	660.4	787.4	838.2
Bridas	φ Exterior	--	165	190	210	273	--	355	419	508	559
	RJ N°	--	R23	R26	R30	R37	--	R45	R49	R53	R57
	Esp. S/Resalte	--	25.4	28.5	31.8	38.1	--	47.8	55.7	63.5	66.6
Volante φ		--	200	250	300	350	--	450	550	700	760
Circ. de Agujeros		--	127	149	168.5	216	--	292	349	432	489
Cantidad		--	8	8	8	8	--	12	12	16	20
Diam. de agujero		--	19	22	22	25	--	28	32	35	35

ESCLUSAS SERIE 900 # (Altura del resalte: RF = 6.35 , RJ = 7.9)

Diámetro	NPS	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Extremos	RF A	--	368.3	419.1	381	457.2	--	609.6	736.6	838.2	965.2
	RJ A1	--	371.5	422.3	384.2	460.4	--	612.8	739.8	841.4	841.4
	BW A2	--	368.3	419.9	381	457.7	--	609.6	736.6	838.2	965.2
Bridas	φ Exterior	--	215.9	244.3	241.3	292.2	--	381	469.9	546.1	609.6
	RJ N°	--	R24	R27	R31	R37	--	R45	R49	R53	R57
	Esp. S/Resalte	--	38.1	41.2	38.1	44.5	--	55.7	63.5	69.9	79.2
Volante φ		--	300	300	400	450	--	550	600	700	800
Circ. de Agujeros		--	165.1	190.5	190.5	235	--	317.5	393.7	469.9	533.4
Cantidad		--	8	8	8	8	--	12	12	16	20
Diam. de agujero		--	25.4	28.6	25.4	31.7	--	31.7	38.1	38.1	38.1

ESCLUSAS SERIE 1500 # (Altura del resalte: RF = 6.35 , RJ = 7.9)

Diámetro	NPS	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Extremos	RF A	--	368.3	419.1	469.9	546.1	--	704.9	831.9	--	--
	RJ A1	--	371.5	409.6	473.1	549.3	--	711.2	841.4	--	--
	BW A2	--	368.3	419.1	469.9	546.1	--	704.9	831.9	--	--
Bridas	φ Exterior	--	215.9	244.3	266.7	311.2	--	393.7	482.6	--	--
	RJ N°	--	R24	R27	R35	R39	--	R46	R50	--	--
	Esp. S/Resalte	--	38.1	41.1	47.8	53.8	--	82.6	91.9	--	--
Volante φ		--	300	350	500	500	--	600	700	--	--
Circ. de Agujeros		--	165.1	190.5	203.2	241.3	--	317.5	393.7	--	--
Cantidad		--	8	8	8	8	--	12	12	--	--
Diam. de agujero		--	25.4	28.4	31.8	35.1	--	38.1	44.5	--	--