

# VÁLVULAS BALBOA S. R. L.

Fábrica Reparación y Venta de válvulas Industriales, Bridas y Afines



## GLOBO SERIE 150 # (Altura del resalte: RF = 1.52 . RJ = 6.35)

Diámetro	NPS	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Extremos	RF A	165.1	203.2	215.9	241.3	292.1	355.6	406.4	495.3	622.3	698.5
	RJ A1	177.6	215.7	228.4	253.8	304.6	368.1	418.9	507.8	634.8	723.9
	BW A2	165.1	203.2	215.9	241.3	292.1	355.6	406.4	495.3	622.3	698.5
Bridas	φ Exterior	127	152	178	191	228.6	254	280	343	406	483
	RJ N°	R19	R22	R25	R29	R36	R40	R43	R48	R52	R56
	Esp. S/Resalte	12.6	14.3	16	17.5	22.3	22.3	23.9	26.9	28.6	30.2
Volante φ	180	180	180	254	305	305	305	400	450	560	
Circ. de Agujeros	98.4	120.5	139.50	152.5	190.5	216	241.5	298.5	362	432	
Cantidad	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	
Diam. de agujero	16	19	19	19	19	22	22	22	25	25	

Diámetro	NPS	14"	16"	18"	20"	24"	--	--	--	--	--
	DN	350	400	450	500	600	--	--	--	--	--
Extremos	RF A	787.4	914.4	939.8	977.9	1295.4	--	--	--	--	--
	RJ A1	799.9	926.9	952.3	990.4	1307.9	--	--	--	--	--
	BW A2	787.4	914.4	939.8	977.9	1295.4	--	--	--	--	--
Bridas	φ Exterior	533	597	635	698.5	813	--	--	--	--	--
	RJ N°	R59	R64	R68	R72	R76	--	--	--	--	--
	Esp. S/Resalte	33.4	35	38.1	41.4	46.2	--	--	--	--	--
Volante φ	Accionamiento a engranajes					--	--	--	--	--	--
Circ. de Agujeros	476	540	578	635	750	--	--	--	--	--	--
Cantidad	12	12	16	20	20	--	--	--	--	--	--
Diam. de agujero	29	29	32	32	35	--	--	--	--	--	--

## GLOBO SERIE 300 # (Altura del resalte: RF = 1.52 , RJ = 7.9)

Diámetro	NPS	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Extremos	RF A	228.6	266.7	292.1	317.5	355.6	400	444.5	558.9	622.3	711.2
	RJ A1	244.5	282.6	308	333.4	371.5	415.9	460.4	574.7	638.2	727.1
	BW A2	228.6	266.7	292.1	317.5	355.6	400	444.5	558.8	622.3	711.2
Bridas	φ Exterior	155.4	165.1	190.5	210	254	279.4	317.5	381	444.5	520.7
	RJ N°	R20	R23	R26	R30	R37	R41	R45	R49	R53	R57
	Esp. S/Resalte	19	20.8	23.9	26.9	30.2	33.5	35	39.6	46.2	49.2
Volante φ	200	200	200	230	250	355	355	405	460	510	
Circ. de Agujeros	114.3	127	149	168.5	200.1	234.9	269.8	330.2	387.4	450.9	
Cantidad	4	8	8	8	8	8	12	12	16	16	
Diam. de agujero	22	19	22	22	22	22	22	22	25	28	32

Diámetro	NPS	14"	16"	18"	20"	--	--	--	--	--	--
	DN	350	400	450	500	--	--	--	--	--	--
Extremos	RF A	825.5	952.5	978	1016	--	--	--	--	--	--
	RJ A1	841.4	968.4	993.9	1031.9	--	--	--	--	--	--
	BW A2	825.5	952.5	978	1016	--	--	--	--	--	--
Bridas	φ Exterior	584.2	647.7	711.2	774.7	--	--	--	--	--	--
	RJ N°	R61	R65	R69	R73	--	--	--	--	--	--
	Esp. S/Resalte	52.3	55.6	59	62	--	--	--	--	--	--
Volante φ	660	Accionamiento a engranajes				--	--	--	--	--	--
Circ. de Agujeros	514	571.5	628.6	685.8	--	--	--	--	--	--	--
Cantidad	20	20	24	24	--	--	--	--	--	--	--
Diam. de agujero	32	35	35	35	--	--	--	--	--	--	--